AGILE PLUS S4 2000X525

LE TRANSPALETTE INNOVANT (1.200 KG)

AGILE

Le transpalette motorisé innovant qui combine fonctions électrique et manuelle pour une utilisation pratique.
Compact, léger et facile d'utilisation, l'AGILE est le transpalette idéal pour minimiser les efforts de l'opérateur, augmenter l'efficacité et la sécurité.
Idéal pour les livraisons, les supermarchés et les magasins de détail, il peut être utilisé par tout le monde.

AGILE PLUS

L'AGILE PLUS est équipé d'une puissante batterie Li-Ion 36V 12,8 Ah et d'un écran LED qui fournit à l'opérateur plusieurs informations et la possibilité de régler la vitesse max de déplacement de 3,2 à 5,3 km/h, pour s'adapter aux applications spécifiques.

DOUBLE ROUES MOTRICES

Le premier transpalette à deux roues motrices du marché. Le grand diamètre (200 mm) et le bandage (160 mm) offrent une grande stabilité sans nécessiter de stabilisateurs. Le caoutchouc non marquant offre une excellente traction et une utilisation confortable dans toutes les applications.

BATTERIE LI-ION

Batterie longue durée 36 V facile à retirer pour la charge et un fonctionnement continu possible avec une batterie de rechange.

Deux types de chargeur disponibles (sur socle ou mural) avec temps de charge standard et rapide.

www.pramac.com

GRANDE VITESSE

Les deux roues motrices offrent des performances élevées et font de l'AGILE le plus rapide de sa catégorie. La technologie AC et le caoutchouc non marquant font de l'AGILE un appareil extrêmement silencieux.

COMMANDE ELECTRIQUE/MANUELLE

Un interrupteur permet de passer du mode électrique au mode manuel en cas de batterie faible: pour faire de l'AGILE un transpalette manuel standard fiable.
Afin de déplacer l'unité dans un espace étroit, l'AGILE est équipé d'un MODE TORTUE pour permettre le fonctionnement avec le timon en position verticale à vitesse réduite.

COMPATIBLE TOUS CHÂSSIS

Le timon motorisé peut être monté sur tous types de châssis (acier peint, galvanisé, acier inoxydable) et sur tous types de longueurs de fourches avec un faible coût d'impact et des délais de livraison courts.
Contacter votre revendeur Pramac pour connaitre les configurations possibles.



FAIBLE COÛT D'ENTRETIEN

Conception simple avec très peu de composants et de câblages permettant une maintenance facile et rapide.

ECRAN DIGITAL

L'écran OLED à 6 affichages fournit des informations précieuses sur l'activité du transpalette et permet de paramétrer ses performances:
En appuyant sur le bouton central SCROLL, l'opérateur peut obtenir des informations sur:
- l'état de charge de la batterie (% de charge)
- le temps d'utilisation (total et partiel en h)
- la distance parcourue (totale et partielle en km)
- le réglage de la vitesse (% de la vitesse maximale)
- le diagnostic
- la page d'erreur

OPTIONS

- Pompe hydraulique Quicklift pour soulever la palette en deux coups seulement
- Batterie supplémentaire pour une utilisation continue
- Chargeur de batterie à charge rapide



www.pramac.com

Description			
1.1 Fabricant			PR INDUSTRIAL
Levage			Manuel
1.3 Mode de translation			Électrique
1.4 Système de conduite			Accompagnement
1.5 Capacité nominale	Q	Kg	1200
1.6 Centre de gravité	c	mm	1000
1.8 Déport avant de la charge	x	mm	1782
1.9 Empattement	y	mm	2042

Poids		
2.1 Poids de service (batterie incluse)	Kg	151
2.2 Charge par essieu avec charge, arrière	Kg	798
2.2 Charge par essieu avec charge, avant	Kg	552
2.3 Charge par essieu sans charge, avant	Kg	91
2.3 Charge par essieu sans charge, arrière	Kg	59

Châssis/Roues			
3.1 Roues, avant			CAOUTCHOUC
3.1 Roues arrière			POLY
3.2 Dimensions roues, avant - Largeur		mm	40
3.2 Dimensions roues, avant - Diamètre		mm	200
3.3 Dimensions roues, arrière - Diamètre		mm	82
3.3 Dimensions roues, arrière - Largeur		mm	60
3.5 Taille roues : pneu arrière - Q,ty (X=conduite)		nr	4
3.5 Taille roues : pneu avant - Q,ty (X=conduite)		nr	2x
3.6 Voie avant	b10	mm	162
3.7 Voie arrière	b11	mm	375

Dimensions			
4.4 Hauteur de levage	h3	mm	115
4.9 Hauteur du timon en position de conduite max	h14	mm	1185
4.9 Hauteur du timon en position de conduite min	h14	mm	710
4.15 Hauteur du sol	h13	mm	85
4.19 Longueur totale	l1	mm	2450
4.20 Longueur tablier	l2	mm	450
4.21 Largeur totale	b1	mm	525
4.22 Dimensions fourches	s	mm	55
4.22 Dimensions des fourches (largeur)	e	mm	150
4.22 Dimensions des fourches (longueur)	l	mm	2000
4.25 Distance entre les bras de fourche	b5	mm	525
4.32 Garde au sol au milieu de l'empattement	m2	mm	30
4.34 Largeur d'allée pour palette 800x1200 (en longueur)	Ast	mm	2888
4.35 Rayon de braquage	Wa	mm	2232

www.pramac.com

Performances		
5.1 Vitesse de déplacement avec charge	Km/h	4.2
5.1 Vitesse de déplacement à vide	Km/h	5.3
5.2 Vitesse de levée avec charge	COUPS	12
5.2 Vitesse de levée sans charge	COUPS	12
5.3 Vitesse de descente avec charge	m/s	0.1
5.8 Pente maxi en charge	%	5
5.8 Pente maxi à vide	%	10
5.10 Frein de service		Électrique

Moteurs électriques		
6.1 Puissance du moteur de traction	kW	2x0.25
6.4 Tension de la batterie	V	36
6.5 Poids de la batterie, Mini	Kg	3
6.5 Poids de la batterie, Max	Kg	3
8.4 Niveau sonore à l'oreille du cariste	dB(A)	60

www.pramac.com





The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 30/12/2020 (ID 10567)

©2020 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

www.pramac.com